

ZIC M9 4T

MCO

究極の性能の為に
全合成エンジンオイル

100% FULLY SYNTHETIC
MOTORCYCLE OIL FOR
ULTIMATE PERFORMANCE



FULLY SYNTHETIC

SPECIFICATIONS
- API SM, JASO MA2



ZIC M9 4T 2 輪用 4 サイクルエンジンオイル

エンジンを保護し、パワーの発揮とスムーズなライディングを約束します。

- ・ Maximum power transfer and smooth shifting エンジンパワーをロス無く発揮、かつスムーズなシフトフィール
- ・ Ultimate wear protection 究極の保護性能
- ・ Excellent thermal and oxidation stability 卓越した耐熱性と酸化安定性
- ・ Great corrosion protection 優れた防錆防食作用
- ・ Outstanding engine cleanliness 際立つエンジン内部清浄性
- ・ Longer engine life and longer life of valve train and bearing components エンジン及びパワートレイン長期的に保護します

油種 : 全合成油 VHVI(Group III)
規格 : JASO MA2 API SM

10W40 1L 商品コード : 1310025
荷姿 : 1L×12 JAN:4989115994922

SAE Grade	10W-40
密度 g/cm ³	0.8540
動粘度 at 40°C, cSt	91.52
動粘度 at 100°C, cSt	14.25
粘度指数	163
塩基価 (TBN), mgKOH/g	7.24
引火点 , °C	230
流動点 , °C	-36
CCS粘度, cP	4,300 (-25°C)
MRV粘度, cP	12,500 (-30°C)
HTHS粘度 at 150°C, cP	3.90

ZIC M7 4T

MCO

優れた保護性能と
スムーズな走りの為に
合成エンジンオイル

SYNTHETIC MOTOR OIL FOR
EXCELLENT PROTECTION AND
A SMOOTH RIDE



SYNTHETIC

SPECIFICATIONS
- API SL, JASO MA2



ZIC M7 4T 2 輪用 4 サイクルエンジンオイル

エンジン・パワートレインを保護、そしてスムーズな走りの為に

- ・ Excellent wear protection 卓越した保護性能
- ・ Excellent thermal and oxidation stability 卓越した耐熱性と酸化安定性
- ・ Great corrosion protection 優れた防錆防食作用
- ・ Longer engine life and longer life of valve train and bearing components エンジン及びパワートレイン長期的に保護します

油種 : 合成油 VHVI(Group III)
規格 : JASO MA2 API SL

10W40 1L 商品コード : 1310023
荷姿 : 1L×12 JAN:4989115994908

20W40 1L 商品コード : 1310024
荷姿 : 1L×12 JAN:4989115994915

SAE Grade	10W-40	20W-40
密度 g/cm ³	0.8540	0.8768
動粘度 at 40°C, cSt	89.65	120.0
動粘度 at 100°C, cSt	14.05	14.17
粘度指数	163	118
塩基価 (TBN), mgKOH/g	5.84	5.63
引火点 , °C	230	230
流動点 , °C	-33	-30
CCS粘度, cP	3,800 (-25°C)	6,500 (-15°C)
MRV粘度, cP	18,000 (-30°C)	16,000 (-20°C)

ZIC M7 4AT

MCO

4サイクルスクーターの
優れた保護性能と
スムーズな走りの為に
合成エンジンオイル

SYNTHETIC MOTOR OIL FOR
EXCELLENT PROTECTION AND
A SMOOTH RIDE



SYNTHETIC

SPECIFICATIONS
- API SL, JASO MB



ZIC M7 4AT 2 輪用 4 サイクルエンジンオイル

4 サイクルエンジンスクーターの快適な走りを約束します。

- ・ Excellent wear protection 卓越した保護性能
- ・ Excellent thermal and oxidation stability 卓越した耐熱性と酸化安定性
- ・ Great corrosion protection 優れた防錆防食作用
- ・ Longer engine life and longer life of valve train and bearing components エンジン及びパワートレイン長期的に保護します

油種 : 合成油 VHVI(Group III)
規格 : JASO MB API SL

10W40 1L 商品コード : 1310026
荷姿 : 1L×12 JAN:4989115994939

SAE Grade	10W-40
密度 g/cm ³	0.8588
動粘度 at 40°C, cSt	91.54
動粘度 at 100°C, cSt	13.64
粘度指数	152
塩基価 (TBN), mgKOH/g	7.15
引火点 , °C	230
流動点 , °C	-39
CCS粘度, cP	5,600 (-25°C)
MRV粘度, cP	19,000 (-30°C)

ZIC M5 4T

MCO

高粘度ラインアップの
部分合成エンジンオイル

SEMI-SYNTHETIC MOTORCYCLE
OIL FOR GOOD PROTECTION FOR
EVERYDAY USE



SEMI-SYNTHETIC

SPECIFICATIONS
- API SJ, JASO MA2



ZIC M5 4T 2 輪用 4 サイクルエンジンオイル

高粘度ラインアップを持つ部分合成油です。

- ・ Excellent wear protection 卓越した保護性能
- ・ Excellent thermal and oxidation stability 卓越した耐熱性と酸化安定性
- ・ Excellent corrosion protection 卓越した防錆防食作用

油種 : 部分合成油
規格 : JASO MA2 API SJ

※10W50はJASO規格取得してありません。

20W50 1L 商品コード : 1310027
荷姿 : 1L×12 JAN:4989115994946

10W50 1L 商品コード : 1310028
荷姿 : 1L×12 JAN:4989115994953

SAE Grade	20W-50	10W-50
密度 g/cm ³	0.8750	0.8586
動粘度 at 40°C, cSt	170.6	132.10
動粘度 at 100°C, cSt	19.85	18.57
粘度指数	125	158
塩基価 (TBN), mgKOH/g	4.56	4.59
引火点 , °C	240	240
流動点 , °C	-30	-33
CCS粘度, cP	6,500 (-15°C)	6,600 (-15°C)
MRV粘度, cP	19,500 (-30°C)	20,500 (-20°C)

